

Sonderbauformen

Auf Anfrage steht die volle Breite der Sonderbauformen zur Verfügung, eine Auswahl daraus ist nachfolgend dargestellt.

| Profilskizze | Bauform | Beschreibung |
|--------------|---------------|---|
| | OS-A13 | Außenmantel Elastomer, Dichtlippe ohne Feder + Schutzlippe |
| | OS-C12 | metallischer Außenmantel + Versteifungskappe, Dichtlippe ohne Feder |
| | OS-C13 | metallischer Außenmantel + Versteifungskappe, Dichtlippe ohne Feder + Schutzlippe |
| | OS-D10 | Außenmantel Elastomer, 2 Dichtlippen federbelastet, zum Trennen zweier Medien |
| | OS-D15 | metallischer Außenmantel, 2 Dichtlippen federbelastet, zum Trennen zweier Medien |
| | OS-G10 | Außenmantel Elastomer, rilliert, Dichtlippe federbelastet |
| | OS-G11 | Außenmantel Elastomer, rilliert, Dichtlippe federbelastet + Schutzlippe |
| | OS-G13 | Außenmantel Elastomer, rilliert, Dichtlippe ohne Feder + Schutzlippe |

| Profilskizze | Bauform | Beschreibung |
|--------------|----------------|---|
| | OS-N34 | Außenmantel Elastomer, Dichtlippe federbelastet, druckbelastbar (siehe Betriebsparameter/Druck) |
| | OS-O18 | außendichtend, Dichtlippe federbelastet, Innendurchmesser elastomerummantelt |
| | OS-Q10 | Außendurchmesser gewebeverstärkt, Dichtlippe federbelastet |
| | OS-Q11 | Außendurchmesser gewebeverstärkt, Dichtlippe federbelastet + Schutzlippe |
| | OS-Q12 | Außendurchmesser gewebeverstärkt, Dichtlippe federbelastet, radiale Schmiernuten auf der Bodenseite |
| | OS-Q13 | Außendurchmesser gewebeverstärkt, Dichtlippe federbelastet, radiale Schmiernuten auf der Bodenseite + umlaufende Nut im Außendurchmesser |
| | OS-BG10 | Außenmantel halb metallisch, halb Elastomer, rilliert, Dichtlippe federbelastet |
| | OS-BG11 | Außenmantel halb metallisch halb Elastomer, rilliert, Dichtlippe federbelastet + Schutzlippe |

| Profilskizze | Bauform | Beschreibung |
|--------------|----------------|---|
| | OS-PA30 | formenunabhängige Fertigung, metallischer Außenmantel, PTFE Dichtlippe ohne Feder |
| | OS-PA31 | formenunabhängige Fertigung, metallischer Außenmantel, PTFE Dichtlippe ohne Feder |
| | OS-PA32 | formenunabhängige Fertigung, metallischer Außenmantel, PTFE Dichtlippe ohne Feder |
| | OS-ST18 | Kassettendichtung |
| | OS-W10 | formenunabhängige Fertigung, metallischer Außenmantel, Dichtlippe federbelastet |
| | OS-W11 | formenunabhängige Fertigung, metallischer Außenmantel, Dichtlippe federbelastet + Schutzlippe |
| | OS-W50 | formenunabhängige Fertigung gedrehte PTFE Dichtung + O-Ring am Außendurchmesser, Dichtlippe federbelastet |